

DOUGLAS BARWICK

Nous vous aidons à maximiser l'efficacité de la tuyauterie et réduire les dépenses reliées à votre projet

TUYAU

I.D. 3" @ 96", 14ga @ 0.250' d'épaisseur à ASTM A778

O.D. 3" @ 96", 14ga @ 0.250" d'épaisseur à ASTM A778

N.P.S. 3" @ 96", Sch 10s à Sch 40s à ASTM A778, A/SA312, A/SA358

CERTIFICATIONS

Les spécifications comprennent ASTM A774 et A778, ASTM/ASME A/SA312 et A/SA403, les tuyaux de plus grand diamètre étant fabriqués en longueurs de 20 pieds au hasard. Nos tuyaux et raccords sont décapés à l'acide conformément à la spécification ASTM A380. Sur demande, nos produits en acier inoxydable peuvent inclure les normes NSF/ANSI/CAN 61 et NSF/ANSI/CAN 372.

RACCORDS

I.D. 3" @ 24", 14ga @ 0.250" d'épaisseur à ASTM A774

O.D. 3" @ 96", 14ga @ 0.250" d'épaisseur à ASTM A774 (embouti à 24", en onglet au-dessus de 24")

N.P.S. 3" @ 24", sch 10s/40s à ASTM A774, A/SA403-CR, A/SA403-WPW, A/SA403-WPWX

NOTRE ENGAGEMENT

Nous nous engageons à améliorer votre activité en vous proposant les produits de tuyauterie et de fabrication en acier inoxydable les plus complets du secteur, ainsi que des services de fabrication complets.



Douglas Barwick

The  Piping Group

Révisé Février 2023